












MOONWELL FİYAT LİSTESİ

OCAK 2022

MOONWELL GEÇİŞ KONTROL GRUBU

ÜRÜN RESMİ/ KODU	AÇIKLAMA	BİRİM FİYAT	ÜRÜN RESMİ/ KODU	AÇIKLAMA	BİRİM FİYAT
 MW-301	8' li Geçiş Kontrol Paneli (TCP/IP) 8 Wiegand kart okuyucu bağlanabilir, 100.000 kart 150.000 log 2048 geçiş grubu hafızası, Ethernet TCP/IP port, Alarm ve Yangın tetikleme girişleri, Lokal Antipassback, PC'den bağımsız Global Antipassback, Geçiş önceliği, Geçiş sınırlamaları, Gerçek zaman saati, Lokal/Global Interlock, Çoklu onay Geçiş, 8 Manyetik switch, 8 Kapı çıkış butonu, Dahili 8 röle çıkışı. 12VDC , AKİ Opsiyonel	840,00 \$	 MW-304	4' lü Geçiş Kontrol Paneli (TCP/IP) 4 Wiegand kart okuyucu bağlanabilir ,100.000 kart 150.000 log 2048 geçiş grubu hafızası, Ethernet TCP/IP port, Alarm ve Yangın tetikleme girişleri, Lokal Antipassback, PC'den bağımsız Global Antipassback, Geçiş önceliği, Geçiş sınırlamaları, Gerçek zaman saati, Lokal/Global Interlock, Çoklu onay Geçiş, 4 Manyetik switch, 4 Kapı çıkış butonu, Dahili 4 röle çıkışı. 12VDC ,	675,00 \$
 MW-302	2' li Geçiş Kontrol Paneli (TCP/IP) 2 Wiegand kart okuyucu bağlanabilir ,100.000 kart 150.000 log 2048 geçiş grubu hafızası, Ethernet TCP/IP port, Alarm ve Yangın tetikleme girişleri, Lokal Antipassback, PC'den bağımsız Global Antipassback, Geçiş önceliği, Geçiş sınırlamaları, Gerçek zaman saati, Lokal/Global Interlock, Çoklu onay Geçiş, 2 Manyetik switch, 2 Kapı çıkış butonu, Dahili 2 röle çıkışı. 12VDC ,	480,00 \$	 MW-105	125 Khz/13,56 Wiegand Okuyucu max 10 cm. Okuma Mesafesi Kart Okuma Süresi <300ms, 26 bit Wiegand (default) ,LED ve Buzzer Kontrolü IP 65, Su geçirmez, Ters Voltaj koruma, Çalışma Sıcaklığı -20° / +65°C Voltaj : DC 9-16V / Max.70mA Ebat : 8,2x4,2x1,5 cm	ID: 31,00 \$ MF: 35,00 \$
 MW-103	125 Khz. Wiegand Okuyucu max 10 cm. Okuma Mesafesi Kart Okuma Süresi <300ms, 26 bit Wiegand (default) ,LED ve Buzzer Kontrolü, Su geçirmez, Ters Voltaj koruma, Çalışma Sıcaklığı -20° / +65°C Voltaj : DC 12V / Max.70mA	ID: 29,00 \$	 MW-104	125 Khz. Wiegand Okuyucu max 10 cm. Okuma Mesafesi Kart Okuma Süresi <300ms, 26 bit Wiegand (default) ,LED ve Buzzer Kontrolü, Su geçirmez, Ters Voltaj koruma, Çalışma Sıcaklığı -20° / +65°C Voltaj : DC 12V / Max.70mA	ID: 29,00 \$ MF: 33,00 \$
 KR-502E	125 Khz. Wiegand +Stand Alone Okuyucu + Şifre max 10 cm. Okuma Mesafesi Kart Okuma Süresi <300ms, 26/34bit Wiegand (default) , yeşil ve Kırmızı LED ve Buzzer Kontrolü, Su geçirmez, Ters Voltaj koruma, çalışma Sıcaklığı -20° / +65°C , DC 6-14V / Max.70mA Ebat : 7,75x4,28x1,65 cm	50,00 \$	 KR-502M	13,56 Mhz. Wiegand+Stand Alone Okuyucu + Şifre max 10 cm. Okuma Mesafesi Kart Okuma Süresi <300ms, 26/34bit Wiegand (default) , yeşil ve Kırmızı LED ve Buzzer Kontrolü, Su geçirmez, Ters Voltaj koruma, çalışma Sıcaklığı -20° / +65°C Voltaj : DC 6-14V / Max.70mA Ebat : 7,75x4,28x1,65 cm	55,00 \$
 MW-650	8 Kat Yönlendirme Ünitesi Uygulama Alanları: Asansör buton/kat kontrolü, Otomasyon, I/O Kontrol kartı, 8 Adet NO/NC Röle Çıkışı, 8 Adet LED, 3'lü Adres Switch (8 Röle Bordo Aynı RS485 hatta bağlanabilir), RS232/RS485 Seçilebilir Haberleşme Portu, 12-24VDC	180,00 \$	 MW-341 RW	13.56 Mhz (ISO-14443A) Okuyucu ve Yazıcı 5-7cm okuma mesafesi Ayarlanabilir süreli röle çıkışı (Potansiyometre ile ayarlanabilir), Ledli ve Piezo Buzzer uyarı, 1 adet Röle Çıkışı RS232/485 bağlantı protekolü, 12V-24VDC besleme voltajı, MIFARE YAZMA OKUMA KOMUTLARI: Get Card Serial Number, Read Block, Write Block, Initialize Block, Increment Block, Decrement Block	95,00 \$
 MW-340	Stand-Alone/Online Proximity Okuyucu Stand-Alone 2.000 kart hafızası, 3 Çalışma Modu (Stand-Alone, Online ve Reader Only), 8-10 cm okuma mesafesi, Ayarlanabilir süreli röle ,Online modda bilgisayar bağlantısı olmadığında otomatik Stand-Alone moda geçiş. Buzzer ve ledli uyarı. RS232/485 haberleşme portu . Wiegand26/34 çıkış portu . 12V-24VDC besleme voltajı .Ölçüler (YxGxD): 11 x 5 x 2cm	65,00 \$	 MW-341	Stand-Alone/Online Proximity Okuyucu Stand-Alone 2.000 kart hafızası, 3 Çalışma Modu (Stand-Alone, Online ve Reader Only), 8-10 cm okuma mesafesi, Ayarlanabilir süreli röle .Online modda bilgisayar bağlantısı olmadığında otomatik Stand-Alone moda geçiş özelliği . Piezo Buzzer ve ledli uyarı. RS232/485 haberleşme portu . Wiegand26/34 çıkış portu . 12V-24VDC besleme voltajı .Ölçüler (YxGxD): 11 x 5 x 2cm	92,00 \$

	Stand-Alone/Online Proximity Okuyucu Stand-Alone 5.000 kart hafızası,3 Çalışma Modu (Stand-Alone, Online ve Reader Only), 8-10cm okuma mesafesi, Ayarlanabilir süreli röle çıkışı . Online modda bilgisayar bağlantısı olmadığında otomatik Stand-Alone moda geçiş özelliği .Piezo Buzzer ve ledli uyarı. RS232/485 haberleşme portu Wiegand26/34 çıkış portu . 12V-24VDC besleme voltajı . Ölçüler (YxGxD): 11 x 5 x 2cm	65,00 \$		Stand-Alone Şifreli Geçiş Kontrol Cihazı 1.000 Şifre hafızası, Süresi ayarlanabilir NO/NC röle çıkışı, 2 ad. Led ve Piezo Buzzer, Çıkış butonu girişi, 12-24VDC Besleme Voltajı, 300mA Güç Tüketimi	43,00 \$
	Stand-Alone Şifreli +Kart Okuyucu Geçiş Kontrol Cihazı, Su Geçirmez Dayanımlı Metal Kasa, 2.000 Şifre/Kart hafızası, Süresi ayarlanabilir NO/NC röle çıkışı, Led ve Piezo Buzzer, Wiegand Port, 12V	ID: 56,00 \$ MF: 70,00 \$		Stand-Alone Kart + Şifreli Proximity Okuyucu 2.000 Kart hafızası , 2 Adet Şifre, 2 çalışma modu (Kart ve Şifre, Kart veya Şifre), Süresi ayarlanabilir NO/NC röle çıkışı, Çıkış Butonu girişi, 2 adet Ledli ve Piezo Buzzer uyarı, 12-24VDC Besleme Voltajı, 300mA Güç Tüketimi	52,00 \$
	Stand-Alone Şifreli +Kart Okuyucu Geçiş Kontrol Cihazı, İç Ortam Dayanımlı Metal Kasa, 2.000 Şifre/Kart hafızası, Süresi ayarlanabilir NO/NC röle çıkışı, Led ve Piezo Buzzer, Wiegand Port, 12V	51,00 \$		Stand-Alone Şifreli +Kart Okuyucu Geçiş Kontrol Cihazı, İç Ortam Dayanımlı .Dokunmatik, 2.000 Şifre/Kart hafızası, Süresi ayarlanabilir NO/NC röle çıkışı, Led ve Piezo Buzzer, Wiegand Port, 12V	36,00 \$
	125 Khz Apartman Kontrol Cihazı SU GEÇİRMEZ , 2000 kart veya anahtarlık hafızası,Piezo Buzzer,Çıkış butonu girişi, İki farklı Master Kart ile anahtarlık tanımlama ve silme. Opsiyonel Kumandalı tanıma Apartman çalışma şartlarına göre güçlendirilmiş donanım.12V - 24V DC besleme voltajı,NO/NC röle çıkışı.	45,00 \$		13.56 Mhz Apartman Kontrol Cihazı KOPYALANMAZ, SU GEÇİRMEZ , 2000 kart veya anahtarlık hafızası,Piezo Buzzer,Çıkış butonu girişi, İki farklı Master Kart ile anahtarlık tanımlama ve silme. Opsiyonel Kumandalı tanıma Apartman çalışma şartlarına göre güçlendirilmiş donanım.12V - 24V DC besleme voltajı,NO/NC röle çıkışı.	55,00 \$
	USB PROXİMİTY/13,56 MF OKUYUCU KART NUMARASINI BİLGİSAYARDA HIZLACA TANITILMASINI SAĞLAR	ID: 40,00 \$ MF: 42,00 \$		El tipi RFID Kart / Anahtarlık Programlayıcı, Yazılabilir anahtarlık ve Kartlar için, İnce pil ile çalışır	40,00 \$
MOONWELL ÇEVİRİCİLER					
ÜRÜN RESMİ/ KODU	AÇIKLAMA	BİRİM FİYAT	ÜRÜN RESMİ/ KODU	AÇIKLAMA	BİRİM FİYAT
	Wiegand 26/34 - RS232 /485 çift yönlü çevirici, Wiegand haberleşme mesafesini 1,2km kadar uzatır.	50,00 \$		UHF Encoder, MW-301 ile MW-8817 bağlantısı için (MW-8817 ile satılır) Wiegand haberleşme mesafesini 1,2km kadar uzatır.	50,00 \$
	CrossWay CR-232E RS232-Ethernet Çevirici 100 Mbit ethernet çıkışı, 4800-230400 bps arası ayarlanabilir RS232 port hızı, 6V Besleme, DHCP İle IP Adresi Alma,Kolay kullanım, Düşük güç tüketimi,	100,00 \$			

* Birim Fiyatlar peşin ödeme esasına göre düzenlenmiştir.

* Birim Fiyatlar USD , EURO cinsinden verilmiştir. Döviz Fiyatlarda Fatura Tarihi TCMB Döviz Satış Kuru esas alınır.