



## 2022 OCAK FİYAT LİSTESİ



## TRIPOD TURNİKELER

LTT 303

\$ 1.450



- \* 1,2 mm AISI 304 satine paslanmaz çelik gövde
- \* Alüminyum kollar ve göbek
- \* 84 x 73 cm (kol dahil) y: 100 cm
- \* 45 cm kol uzunluğu
- \* Süper parlak yönlendirme ledleri
- \* IP 54 koruma sınıfı-Dış ortama uygun
- \* Acil durum modu
- \* 2 yıl parça ve servis garantisi
- \* 10 yıl yedek parça temin garantisi

LTT 303 D

\$ 2.350



- \* 1,2 mm AISI 304 satine paslanmaz çelik gövde
- \* Alüminyum kollar ve göbek
- \* 84 x 138 cm (kollar dahil) y: 100 cm
- \* 45 cm kol uzunluğu
- \* Süper parlak yönlendirme ledleri
- \* IP 54 koruma sınıfı-Dış ortama uygun
- \* Acil durum modu
- \* 2 yıl parça ve servis garantisi
- \* 10 yıl yedek parça temin garantisi

LTT 303 A

\$ 1.475



- \* 1,2 mm AISI 304 satine paslanmaz çelik gövde
- \* Alüminyum kollar ve göbek
- \* 84 x 73 cm (kol dahil) y: 105 cm
- \* 45 cm kol uzunluğu
- \* Süper parlak yönlendirme ledleri
- \* IP 54 koruma sınıfı-Dış ortama uygun
- \* Acil durum modu
- \* 2 yıl parça ve servis garantisi
- \* 10 yıl yedek parça temin garantisi

LTT 303 AD

\$ 2.400



- \* 1,2 mm AISI 304 satine paslanmaz çelik gövde
- \* Alüminyum kollar ve göbek
- \* 84 x 138 cm (kollar dahil) y: 105 cm
- \* 45 cm kol uzunluğu
- \* Süper parlak yönlendirme ledleri
- \* IP 54 koruma sınıfı-Dış ortama uygun
- \* Acil durum modu
- \* 2 yıl parça ve servis garantisi
- \* 10 yıl yedek parça temin garantisi

LTT 303 S

\$ 1.375



- \* 1,2 mm AISI 304 satine paslanmaz çelik gövde
- \* Alüminyum kollar ve göbek
- \* 84 x 65 cm (kol dahil) y: 100 cm
- \* 45 cm kol uzunluğu
- \* Süper parlak yönlendirme ledleri
- \* IP 54 koruma sınıfı-Dış ortama uygun
- \* Acil durum modu
- \* 2 yıl parça ve servis garantisi
- \* 10 yıl yedek parça temin garantisi

LTT 303 AS

\$ 1.400



- \* 1,2 mm AISI 304 satine paslanmaz çelik gövde
- \* Alüminyum kollar ve göbek
- \* 84 x 65 cm (kol dahil) y: 105 cm
- \* 45 cm kol uzunluğu
- \* Süper parlak yönlendirme ledleri
- \* IP 54 koruma sınıfı-Dış ortama uygun
- \* Acil durum modu
- \* 2 yıl parça ve servis garantisi
- \* 10 yıl yedek parça temin garantisi

## TRİPOD TURNİKELER

### LTT 303 E

\$ 1.600



- \* 1,2 mm AISI 304 satine paslanmaz çelik gövde
- \* Alüminyum kollar ve göbek
- \* 104 x 72 cm (kol dahil) y: 100 cm
- \* 45 cm kol uzunluğu
- \* Süper parlak yönlendirme ledleri
- \* IP 54 koruma sınıfı-Dış ortama uygun
- \* Acil durum modu
- \* 2 yıl parça ve servis garantisi
- \* 10 yıl yedek parça temin garantisi

### LTT 313 EJ

\$ 1.550



- \* 1,2 mm AISI 304 satine paslanmaz çelik gövde
- \* Alüminyum kollar ve göbek
- \* **Dahili jeton-para ünitesi ve kovası**
- \* 45 x 75 cm (kol dahil) y: 100 cm
- \* 45 cm kol uzunluğu
- \* Süper parlak yönlendirme ledleri
- \* IP 44 koruma sınıfı
- \* Acil durum modu
- \* 2 yıl parça ve servis garantisi
- \* 10 yıl yedek parça temin garantisi

### LTT 313 E

\$ 1.350



- \* 1,2 mm AISI 304 satine paslanmaz çelik gövde
- \* Alüminyum kollar ve göbek
- \* 45 x 75 cm (kol dahil) y: 100 cm
- \* 45 cm kol uzunluğu
- \* Süper parlak yönlendirme ledleri
- \* IP 54 koruma sınıfı-Dış ortama uygun
- \* Acil durum modu
- \* 2 yıl parça ve servis garantisi
- \* 10 yıl yedek parça temin garantisi

### LTT-313 ED

\$ 2.175



- \* 1,2 mm AISI 304 satine paslanmaz çelik gövde
- \* Alüminyum kollar ve göbek
- \* 45 x 138 cm (kol dahil) y: 100 cm
- \* 45 cm kol uzunluğu
- \* Süper parlak yönlendirme ledleri
- \* IP 54 koruma sınıfı-Dış ortama uygun
- \* Acil durum modu
- \* 2 yıl parça ve servis garantisi
- \* 10 yıl yedek parça temin garantisi

## Opsiyonlar ve Aksesuarlar

Düşen kol mekanizması	\$ 390	Uzaktan kumanda alıcı ünite	\$ 150
Paslanmaz çelik kol takımı	\$ 120	Uzaktan kumanda	\$ 45
Termostatlı ısıtıcı	\$ 180	Buton kontrol kutusu (tekli)	\$ 30
Dış ortam kılıfı (single)	\$ 120	Buton kontrol kutusu (ikili)	\$ 60
Dış ortam kılıfı (double)	\$ 150	Buton kontrol kutusu (üçlü)	\$ 90
Kaçak geçiş alarm sistemi	\$ 390	Mekanik sayaç	\$ 140
		Dijital sayaç	\$ 165

## ENGELLİ/VİP GEÇİŞ TURNİKELERİ

**SG 112**
**\$ 1.400**


- \* 1,5 mm AISI 304 satine paslanmaz çelik gövde
- \* 10 mm kalınlığında pleksiglass kanat
- \* 30 x 100 cm (kanat dahil) y: 100 cm
- \* 80 cm kanat uzunluğu
- \* Süper parlak yönlendirme ledleri
- \* Motorlu, otomatik açılır kanat
- \* Acil durum modu
- \* IP 44 koruma sınıfı-İç ortama uygun
- \* 2 yıl parça ve servis garantisi
- \* 10 yıl yedek parça temin garantisi

**SG 312**
**\$ 1.260**


- \* 1,5 mm AISI 304 satine paslanmaz çelik gövde
- \* Paslanmaz U kol ve pleksili kanat
- \* 30 x 100 cm (kanat dahil) y: 100 cm
- \* 80 cm kanat uzunluğu
- \* Süper parlak yönlendirme ledleri
- \* Motorlu, otomatik açılır kanat
- \* Acil durum modu
- \* IP 54 koruma sınıfı-Dış ortama uygun
- \* 2 yıl parça ve servis garantisi
- \* 10 yıl yedek parça temin garantisi

**SG-212**
**\$ 1.300**


- \* 1,5 mm AISI 304 satine paslanmaz çelik gövde
- \* Alüminyum kol ve pleksili kanat
- \* 30 x 100 cm (kanat dahil) y: 100 cm
- \* 80 cm kanat uzunluğu
- \* Süper parlak yönlendirme ledleri
- \* Motorlu, otomatik açılır kanat
- \* Acil durum modu
- \* IP 54 koruma sınıfı-İç ortama uygun
- \* 2 yıl parça ve servis garantisi
- \* 10 yıl yedek parça temin garantisi

**SGWMC**
**\$ 2.080**


- \* 2 mm AISI 304 satine paslanmaz çelik gövde
- \* 10 mm temperli cam kanat
- \* 16 x 100 cm (kanat dahil) y: 100 cm
- \* 80 cm kanat uzunluğu
- \* Kanatta 2 renkli led aydınlatma
- \* Motorlu, otomatik açılır kanat
- \* Acil durum modu
- \* IP 44 koruma sınıfı-İç ortama uygun
- \* 2 yıl parça ve servis garantisi
- \* 10 yıl yedek parça temin garantisi

### Opsiyonlar ve Aksesuarlar

Cisimden yansımali sensör	\$ 180
Kanat logo işleme	\$ 100
Uzaktan kumanda alıcı ünite	\$ 150
Uzaktan kumanda	\$ 45

Termostatlı ısıtıcı	\$ 180
Dış ortam kılıfı (single)	\$ 120
Buton kontrol kutusu (tekli)	\$ 30
Buton kontrol kutusu (ikili)	\$ 60
Buton kontrol kutusu (üçlü)	\$ 90

## HIZLI GEÇİŞ TURNİKELERİ

LTOP 111 R&L

\$ 3.550

LTOP 111H R&L

\$ 3.650

LTOP 111 C

\$ 4.850

LTOP 111H C

\$ 5.050



- \* 304 paslanmaz çelik yan paneller ve burunlar
- \* 25 x 100 x 100 cm kabin boyutu
- \* 50 cm geçiş mesafesi
- \* 10 mm, temperli üst cam tabla ve cam kanatlar
- \* Kanatlarda 2 renkli led aydınlatma
- \* Ön ve üst görünümlü şerit yönlendirme ledleri
- \* Keypad bağlantısı ile arıza tespit ve sorgulama
- \* Dahili Akü Ünitesi
- \* Acil durum modu
- \* IP 44 koruma sınıfı-İç ortama uygun
- \* 2 yıl parça ve servis garantisi
- \* 10 yıl yedek parça temin garantisi



- \* 304 paslanmaz çelik yan paneller ve burunlar
- \* 25 x 100 x 100 cm kabin boyutu
- \* 90 cm geçiş mesafesi
- \* 10 mm, temperli üst cam tabla ve cam kanatlar
- \* Kanatlarda 2 renkli led aydınlatma
- \* Ön ve üst görünümlü şerit yönlendirme ledleri
- \* Keypad bağlantısı ile arıza tespit ve sorgulama
- \* Dahili Akü Ünitesi
- \* Acil durum modu
- \* IP 44 koruma sınıfı-İç ortama uygun
- \* 2 yıl parça ve servis garantisi
- \* 10 yıl yedek parça temin garantisi

LTOP 101 R&L

\$ 5.250

LTOP 101H R&L

\$ 5.500

LTOP 101 C

\$ 6.750

LTOP 101H C

\$ 7.000



- \* 304 paslanmaz çelik yan paneller ve burunlar
- \* 40 x 148 x 100 cm kabin boyutu
- \* 56 cm geçiş mesafesi
- \* 10 mm, temperli üst cam tabla ve cam kanatlar
- \* Kanatlarda 2 renkli led aydınlatma
- \* Ön ve üst görünümlü şerit yönlendirme ledleri
- \* Keypad bağlantısı ile arıza tespit ve sorgulama
- \* Dahili Akü Ünitesi
- \* Acil durum modu
- \* IP 44 koruma sınıfı-İç ortama uygun
- \* 2 yıl parça ve servis garantisi
- \* 10 yıl yedek parça temin garantisi



- \* 304 paslanmaz çelik yan paneller ve burunlar
- \* 40 x 148 x 100 cm kabin boyutu
- \* 90 cm geçiş mesafesi- Engelli geçişine uygun
- \* 10 mm, temperli üst cam tabla ve cam kanatlar
- \* Kanatlarda 2 renkli led aydınlatma
- \* Ön ve üst görünümlü şerit yönlendirme ledleri
- \* Keypad bağlantısı ile arıza tespit ve sorgulama
- \* Dahili Akü Ünitesi
- \* Acil durum modu
- \* IP 44 koruma sınıfı-İç ortama uygun
- \* 2 yıl parça ve servis garantisi
- \* 10 yıl yedek parça temin garantisi

### Opsiyonlar ve Aksesuarlar

Uzaktan kumanda alıcı ünite	\$ 150
Uzaktan kumanda	\$ 45
Buton kontrol kutusu (tekli)	\$ 30
Buton kontrol kutusu (ikili)	\$ 60
Buton kontrol kutusu (üçlü)	\$ 90

Kanat logo işleme	\$ 100
-------------------	--------

## TAM BOY TURNİKELER



### LTF 104 - Boyalı

§ 3.670

- \* Elektrostatik toz boyalı gövde ve perdeler
- \* Elektrostatik toz boyalı rotor ve kollar
- \* 90 derece kol açısı
- \* 50 cm geçiş genişliği
- \* 120 x 127 cm (kollar ve perde dahil) y: 145 cm

- \* Yönlendirme indikatörleri
- \* IP 65 Koruma Sınıfı - Dış ortama uygun
- \* 2 yıl servis ve parça garantisi
- \* 10 yıl yedek parça temin garantisi

### LTF 104 D - Boyalı

§ 5.860

- \* Elektrostatik toz boyalı gövde ve perdeler
- \* Elektrostatik toz boyalı rotor ve kollar
- \* 90 derece kol açısı
- \* 50 cm geçiş genişliği
- \* 120 x 194 cm (kollar ve perde dahil) y: 145 cm

- \* Yönlendirme indikatörleri
- \* IP 65 Koruma Sınıfı - Dış ortama uygun
- \* 2 yıl servis ve parça garantisi
- \* 10 yıl yedek parça temin garantisi

### LTF 104 - Paslanmaz Çelik & Boyalı

§ 3.860

- \* Elektrostatik toz boyalı gövde ve perdeler
- \* 304 kalite paslanmaz çelik rotor ve kollar
- \* 90 derece kol açısı
- \* 50 cm geçiş genişliği
- \* 120 x 127 cm (kollar ve perde dahil) y: 145 cm

- \* Yönlendirme indikatörleri
- \* IP 65 Koruma Sınıfı - Dış ortama uygun
- \* 2 yıl servis ve parça garantisi
- \* 10 yıl yedek parça temin garantisi

### LTF 104 D - Paslanmaz Çelik & Boyalı

§ 6.190

- \* Elektrostatik toz boyalı gövde ve perdeler
- \* 304 kalite paslanmaz çelik rotor ve kollar
- \* 90 derece kol açısı
- \* 50 cm geçiş genişliği
- \* 120 x 194 cm (kollar ve perde dahil) y: 145 cm

- \* Yönlendirme indikatörleri
- \* IP 65 Koruma Sınıfı - Dış ortama uygun
- \* 2 yıl servis ve parça garantisi
- \* 10 yıl yedek parça temin garantisi

### LTF 104 - Paslanmaz

§ 4.465

- \* 304 kalite paslanmaz çelik gövde ve perdeler
- \* 304 kalite paslanmaz çelik rotor ve kollar
- \* 90 derece kol açısı
- \* 50 cm geçiş genişliği
- \* 120 x 127 cm (kollar ve perde dahil) y: 145 cm

- \* Yönlendirme indikatörleri
- \* IP 65 Koruma Sınıfı - Dış ortama uygun
- \* 2 yıl servis ve parça garantisi
- \* 10 yıl yedek parça temin garantisi

### LTF 104 D - Paslanmaz

§ 7.200

- \* 304 kalite paslanmaz çelik gövde ve perdeler
- \* 304 kalite paslanmaz çelik rotor ve kollar
- \* 90 derece kol açısı
- \* 50 cm geçiş genişliği
- \* 120 x 194 cm (kollar ve perde dahil) y: 145 cm

- \* Yönlendirme indikatörleri
- \* IP 65 Koruma Sınıfı - Dış ortama uygun
- \* 2 yıl servis ve parça garantisi
- \* 10 yıl yedek parça temin garantisi



## BOY TURNİKELERİ



### LTF 113 - Boyalı

” 4.360

- \* Elektrostatik toz boyalı gövde ve perdeler
- \* Elektrostatik toz boyalı rotor ve kollar
- \* 120 derece kol açısı
- \* 56 cm geçiş genişliği
- \* 135 x 90 cm (kollar ve perde dahil) y: 219 cm

fIKö` 'WV[d\_ W[ V] SfödVd  
fl:B (' =adç\_ SEİ «Z6« adS\_ SgkYg`  
fl\$ k«'eVh]ehWbScS YScS` fl[e]  
fl#'' k«'kVVVY bScS fV\_ [ YScS` fl[e]

### LTF 113 - Paslanmaz Çelik & Boyalı

” 5.015

- \* Elektrostatik toz boyalı gövde ve perdeler
- \* 304 kalite paslanmaz çelik rotor ve kollar
- \* 120 derece kol açısı
- \* 56 cm geçiş genişliği
- \* 135 x 90 cm (kollar ve perde dahil) y: 219 cm

fIKö` 'WV[d\_ W[ V] SfödVd  
fl:B (' =adç\_ SEİ «Z6« adS\_ SgkYg`  
fl\$ k«'eVh]ehWbScS YScS` fl[e]  
fl#'' k«'kVVVY bScS fV\_ [ YScS` fl[e]

### LTF 113 - Paslanmaz

” ' .835

- fl 304 kalite paslanmaz çelik gövde ve perdeler
- fl 304 kalite paslanmaz çelik rotor ve kollar
- fl 120 derece kol açısı
- fl 56 cm geçiş genişliği
- fl 135 x 90 cm (kollar ve perde dahil) y: 219 cm

fIKö` 'WV[d\_ W[ V] SfödVd  
fl:B (' =adç\_ SEİ «Z6« adS\_ SgkYg`  
fl\$ k«'eVh]ehWbScS YScS` fl[e]  
fl#'' k«'kVVVY bScS fV\_ [ YScS` fl[e]



### LTF 113 D - Boyalı

” 6.740

- \* Elektrostatik toz boyalı gövde ve perdeler
- \* Elektrostatik toz boyalı rotor ve kollar
- \* 120 derece kol açısı
- \* 56 cm geçiş genişliği
- \* 190 x 126 cm (kollar ve perde dahil) y: 219 cm

fIKö` 'WV[d\_ W[ V] SfödVd  
fl:B (' =adç\_ SEİ «Z6« adS\_ SgkYg`  
fl\$ k«'eVh]ehWbScS YScS` fl[e]  
fl#'' k«'kVVVY bScS fV\_ [ YScS` fl[e]

### LTF 113 D - Paslanmaz Çelik & Boyalı

” 7.710

- \* Elektrostatik toz boyalı gövde ve perdeler
- \* 304 kalite paslanmaz çelik rotor ve kollar
- \* 120 derece kol açısı
- \* 56 cm geçiş genişliği
- \* 190 x 126 cm (kollar ve perde dahil) y: 219 cm

fIKö` 'WV[d\_ W[ V] SfödVd  
fl:B (' =adç\_ SEİ «Z6« adS\_ SgkYg`  
fl\$ k«'eVh]ehWbScS YScS` fl[e]  
fl#'' k«'kVVVY bScS fV\_ [ YScS` fl[e]

### LTF 113 D - Paslanmaz

” 8.940

- fl 304 kalite paslanmaz çelik gövde ve perdeler
- fl 304 kalite paslanmaz çelik rotor ve kollar
- fl 120 derece kol açısı
- fl 56 cm geçiş genişliği
- fl 190 x 126 cm (kollar ve perde dahil) y: 219 cm

fIKö` 'WV[d\_ W[ V] SfödVd  
fl:B (' =adç\_ SEİ «Z6« adS\_ SgkYg`  
fl\$ k«'eVh]ehWbScS YScS` fl[e]  
fl#'' k«'kVVVY bScS fV\_ [ YScS` fl[e]

## BOY TURNİKELERİ



### LTF 114 - Boyalı

“ 4.480

- \* Elektrostatik toz boyalı gövde ve perdeler
- \* Elektrostatik toz boyalı rotor ve kollar
- \* 90 derece kol açısı
- \* 56 cm geçiş genişliği
- \* 135 x 90 cm (kollar ve perde dahil) y: 219 cm

fIKö` ^VV[d\_ W\_ V] SfödVd  
fI:B (' =adç\_ SEİ «Z6« adS\_ SgkYg'  
fI\$ k«eVth[e]hWbScS YScS' f[e]  
fI#'' k«kVVVY bScS fW\_ [ YScS' f[e]

### LTF 114 D - Boyalı

“ 6.825

- \* Elektrostatik toz boyalı gövde ve perdeler
- \* Elektrostatik toz boyalı rotor ve kollar
- \* 90 derece kol açısı
- \* 56 cm geçiş genişliği
- \* 190 x 126 cm (kollar ve perde dahil) y: 219 cm

fIKö` ^VV[d\_ W\_ V] SfödVd  
fI:B (' =adç\_ SEİ «Z6« adS\_ SgkYg'  
fI\$ k«eVth[e]hWbScS YScS' f[e]  
fI#'' k«kVVVY bScS fW\_ [ YScS' f[e]

### LTF 114 - Paslanmaz Çelik & Boyalı

“ 5.130

- \* Elektrostatik toz boyalı gövde ve perdeler
- \* 304 kalite paslanmaz çelik rotor ve kollar
- \* 90 derece kol açısı
- \* 56 cm geçiş genişliği
- \* 135 x 90 cm (kollar ve perde dahil) y: 219 cm

fIKö` ^VV[d\_ W\_ V] SfödVd  
fI:B (' =adç\_ SEİ «Z6« adS\_ SgkYg'  
fI\$ k«eVth[e]hWbScS YScS' f[e]  
fI#'' k«kVVVY bScS fW\_ [ YScS' f[e]

### LTF 114 D - Paslanmaz Çelik & Boyalı

“ 7.800

- \* Elektrostatik toz boyalı gövde ve perdeler
- \* 304 kalite paslanmaz çelik rotor ve kollar
- \* 90 derece kol açısı
- \* 56 cm geçiş genişliği
- \* 190 x 126 cm (kollar ve perde dahil) y: 219 cm

fIKö` ^VV[d\_ W\_ V] SfödVd  
fI:B (' =adç\_ SEİ «Z6« adS\_ SgkYg'  
fI\$ k«eVth[e]hWbScS YScS' f[e]  
fI#'' k«kVVVY bScS fW\_ [ YScS' f[e]

### LTF 114 - Paslanmaz

“ 6.130

- fI 304 kalite paslanmaz çelik gövde ve perdeler
- fI 304 kalite paslanmaz çelik rotor ve kollar
- fI 90 derece kol açısı
- fI 56 cm geçiş genişliği
- fI 135 x 90 cm (kollar ve perde dahil) y: 219 cm

fIYönlendirme indikatörleri  
fIIP 65 Koruma Sınıfı - Dış ortama uygun  
fI2 yıl servis ve parça garantisi  
fI10 yıl yedek parça temin garantisi

### LTF 114 D - Paslanmaz

“ 9.175

- fI 304 kalite paslanmaz çelik gövde ve perdeler
- fI 304 kalite paslanmaz çelik rotor ve kollar
- fI 90 derece kol açısı
- fI 56 cm geçiş genişliği
- fI 190 x 126 cm (kollar ve perde dahil) y: 219 cm

fIKö` ^VV[d\_ W\_ V] SfödVd  
fI:B (' =adç\_ SEİ «Z6« adS\_ SgkYg'  
fI\$ k«eVth[e]hWbScS YScS' f[e]  
fI#'' k«kVVVY bScS fW\_ [ YScS' f[e]

## Opsiyonlar ve Aksesuarlar

Termostatlı ısıtıcı	\$ 180
Mekanik sayaç	\$ 140
Dijital sayaç	\$ 165

Uzaktan kumanda alıcı ünite	\$ 150
Uzaktan kumanda	\$ 45
Buton kontrol kutusu (tekli)	\$ 30
Buton kontrol kutusu (ikili)	\$ 60
Buton kontrol kutusu (üçlü)	\$ 90